

P35/E/O



Luminaria de empotrar en interior, posibilidad de configurar diferentes longitudes así como líneas continuas. Fabricada en extrusion de aluminio, se puede solicitar con diferentes acabados.

		Referencia	L (mm)	Tº color	Lum.	W
Características		L35E/O 300 840	300	4000°k	1300	8
		L35E/O 300 830	300	3000°k	1300	8
		L35E/O 570 840	570	4000°k	2600	16
Lámpara	Placa LED SMD Tridonic	L35E/O 570 830	570	3000°K	2600	16
Flujo luminoso	5000 lm/m	L35E/O 850 840	850	4000°k	3900	24
CRI	>80	L35E/O 850 830	850	3000°K	3900	24
Vida útil LED	50.000h	L35E/O 1130 840	1130	4000°k	5200	32
Consumo:	29w/metro	L35E/O 1130 830	1130	3000°K	5200	32
Alimentación	230 V 50-60Hz	L35E/O 1410 840	1410	4000°k	6500	40
Equipo	Electrónico / 350mA Tridonic	L35E/O 1410 830	1410	3000°K	6500	40
Clase eléctrica	Clase I	L35E/O 1690 840	1690	4000°k	7800	48
IP	40	L35E/O 1690 830	1690	3000°K	7800	48
Normativa CE	Si					
Instalacion	Empotrar					

ACABADOS

